



Bramka wolnostojąca do pomiaru temperatury

Umożliwia instalację kamery bez względu na warunki techniczne w obiekcie

HIKVISION[®]



W dobie ogólnoświatowej epidemii **zadbaj o bezpieczeństwo** swoich pracowników i klientów.

statim
INTEGRATOR IT AV DS

statim.com.pl
xledpro.pl

Bramka wolnostojąca* do pomiaru temperatury



Wykonana z płyty meblowej



Możliwość zamówienia dowolnej konfiguracji



Dedykowane miejsce do zainstalowania kamery



Różne opcje kolorystyczne, rodzaj materiału oraz personalizacja graficzna



Łatwa w instalacji

Dodatkowe akcesoria, z możliwością instalacji na bramce:

- automatyczny bądź łokciowy dozownik do żelu antybakteryjnego
- podajnik na rękawiczki gumowe
- blenda osłaniająca
- słupek odgradzający w kolorze czarnym z taśmą o długości 200 cm

* Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ostatecznego wyglądu produktu.



Hikvision DS-K5604A-3XF/V

Terminal do rozpoznawania twarzy wraz ze zintegrowaną kontrolą temperatury



Szybka instalacja – bez dedykowanego okablowania i konfiguracji.



Automatyczny pomiar temperatury ciała bez uwierzytelniania tożsamości. Dokładność pomiaru +/- 0,5°C.



Detekcja maski ochronnej – rozpoznaje osoby wchodzące do pomieszczenia bez maski ochronnej.



Odległość pomiaru 0,3 – 2,0 m.



Alarm wizualny i dźwiękowy przy wykryciu podniesionej temperatury.

Zastosowanie: przedsiębiorstwa, fabryki, szkoły, dworce kolejowe i autobusowe, stacje metra.



Hikvision DS-K1T671TM-3XF

Terminal do rozpoznawania twarzy wraz ze zintegrowaną kontrolą dostępu



Automatyczny pomiar temperatury z opcjonalnym uwierzytelnieniem tożsamości. Dokładność pomiaru +/- 0,5°C.



Detekcja maski ochronnej – rozpoznaje osoby wchodzące do pomieszczenia bez maski ochronnej.



Odległość pomiaru 0,3 – 2,0 m.



Blokada drzwi i alarm dźwiękowy oraz wizualny przy wykryciu podniesionej temperatury.

Zastosowanie: przedsiębiorstwa, fabryki, szkoły, dworce kolejowe i autobusowe, stacje metra.

